

TABELLA COMPARATIVA CARATTERISTICHE TECNICHE BIOSTRASSE / BITUME

CARATTERISTICHE TECNICHE	BIOSTRASSE	BITUME
Atermico (non accumula e non propaga calore)		
Ininfiammabile		
Posa in condizioni ambientali rigide (sino a + 5°)		
Buona resistenza a condizioni ambientali "estreme"		
Colorazione per tutto lo spessore del massetto		
Riproducibilità della colorazione anche a distanza di tempo		
Non necessita di operai specializzati per la manutenzione		
Alta resistenza all'usura		
Permeabile		 (*)
Posa a freddo in un solo strato		
Sbancamento necessario ridotto senza reti elettrosaldate		
Non crea avvallamenti e/o rigonfiamenti (**)		
Non necessità canali di raccolta/scolo (nella soluzione permeabile)		
Possibilità di colorazioni "a richiesta"		 (***)
Possibilità di posa da parte di un'impresa edile tradizionale (****)		

























(*) nel caso di asfalto non drenante

(**) con sottofondo stradale realizzato a norma di legge

(***) con forti limitazioni

(****) mediante il noleggio di macchinari specifici comprensivi di addetto

TABELLA COMPARATIVA CARATTERISTICHE AMBIENTALI BIOSTRASSE / BITUME

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	BIOSTRASSE	BITUME
Non presenta etichette e frasi di rischio e/o sicurezza		
Ecologico e sostenibile		
Sicuro per l'operatore e l'utilizzatore		
Non contiene derivati dal petrolio		
Nessun rilascio di esalazioni pericolose		
Riproducibilità della colorazione anche a distanza di tempo		
Impiego all'interno di aree S.I.C, Z.P.S. e Z.S.C.		
Realmente drenante senza alterazione delle caratteristiche dell'acqua		
Posa senza limitazioni in zone con restrizioni ambientali		
Favorisce la certificazione LEED del Green Building Council		
Non è un rifiuto speciale		
Si può riutilizzare		 (*)

(*) solo con bitume